AERO®2

LIMPIEZA CRIOGÉNICA REIVENTADA

AFTER COOLER

CONTROL NEUMÁTICO

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
Largo x Ancho x Alto:
66 cm x 50 cm x 114 cm
Peso: 26 kg

REQUISITOS DE ENERGÍA
Control Neumático

Cumple la Directiva sobre máquinas de la UE (CE) y las normas de diseño UL

PRESIÓN MÁXIMA
300 psi (20.7 bar)

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE
176º C

SEPARADOR DE AGUA
Elemento de 20 Micras

Incluye un separador de agua y un filtro de partículas de 20 micras

Reduce el consumo de hielo seco y los costes de operación

No requiere lubricación neumática

Ruedas resistentes para facilitar las maniobras y el transporte

Evita la condensación y la formación de cristales de hielo seco

Los compresores diésel portátiles son necesarios para el funcionamiento de las operaciones de chorro, pero a menudo suministran aire caliente y húmedo, lo que puede alterar la integridad del hielo seco y dificultar el rendimiento del sistema de chorro. Cold Jet After Cooler cambiará todo esto eliminando hasta el 80% de la humedad del aire ambiente.

Enfría el aire comprimido, que puede alcanzar temperaturas de 82,2º - 93,3ºC, a menos de 5ºC de la temperatura ambiente. El After Cooler permite al operador controlar la humedad en su entorno de chorreado, lo que le permite chorrear en prácticamente todas las temperaturas y niveles de humedad, haciendo que su negocio sea más versátil y eficiente.

TEMP. ENTRADA ºF	150				200				250				300				350			
TEMP. DE APROX. ºF	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20
FLUJO DE AIRE SCFM	210	384	520	605	175	375	430	500	160	300	400	454	135	250	340	396	125	235	305	355

BASADO EN 80 - 125 PSIG CON UNA PRESIÓN MÁXIMA INFERIOR A 3 PSIG