

AERO₂ ULTRA



PCS[®]



PLT[®]

Ficha Técnica das Máquinas

PCS = PARTICLE CONTROL SYSTEM
ENTRADA: Pellets de 3mm
SAÍDA: Pellets / Micropartículas 0.3 - 3.0mm

PLT = FULL PELLET SYSTEM
ENTRADA: Pellets de 3mm
SAÍDA: Pellets de 3mm

DIMENSÕES

Comprimento x Largura x Altura

98 x 48 x 114 cm

98 x 48 x 114 cm

PESO

120.6 kg

110.2 kg

CAPACIDADE DO FUNIL

27 kg

27 kg

DISPLAY HMI

7" LCD a Cores

7" LCD a Cores

REQUISITOS DE ENERGIA

110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5

110/220 VAC (50/60Hz); AMPS: 4.5

TAXA DE ALIMENTAÇÃO

0-1.8 kg/min

0-2.7 kg/min

PRESSÃO DE JATEAMENTO

20-145 psi (1.4-10 bar)

35-250 psi (2.4-17.2 bar)

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

40-145 psi (2.8-10 bar)

40-250 psi (2.8-17.2 bar)

CONSUMO DE AR DO BICO

12-100 CFM @ 80 PSI
(0.33-2.83 m³/min @ 5.5 bar)

50-165 CFM @ 80 PSI
(1.4-4.7 m³/min @ 5.5 bar)

FLUXO DE AR

19 mm de forma direta

25.4 mm de forma direta

INCLUÍDO

Kit Precision ou Performance a escolher

Kit Performance

KIT PRECISION

- 2 bicos a sua escolha, incluídos no preço do pacote.
- Aplicador leve e compacto para facilitar o uso em áreas de difícil acesso.
- Os bicos oferecem diferentes faixas de jateamento, requisitos de consumo de ar e diferentes ângulos.



KIT PERFORMANCE

- 1 bico a sua escolha, incluído no preço do pacote.
- Aplicador de desempenho de nível industrial projetado para proporcionar conforto.
- Possibilidade de ajuste dos parâmetros de jateamento a partir do aplicador (PSI, taxa de alimentação de gelo seco e tamanho das partículas) proporcionando ao usuário maior controle durante o jateamento.

